



Suzuki SX4 Sedan 2011 г.в.

ОСНОВНЫЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

Производство	Япония		
Двигатель	Бензиновый 1,6L VVT		
Тип кузова	Седан		
Тип привода	Передний		
Трансмиссия	5MT	4AT	
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ			
Длина	мм	4 490	
Ширина	мм	1 730	
Высота	мм	1 545	
Колесная база	мм	2 500	
Колея	Передняя	мм 1 500	
	Задняя	мм 1 495	
Дорожный просвет	мм	165	
Минимальный радиус разворота	м	5,3	
МАССА			
Снаряженная масса (мин.)/(со всеми опциями)	кг	1 165 / 1 190	1 180 / 1 205
Полная масса	кг	1 610	
ВМЕСТИМОСТЬ			
Максимальное количество пассажиров	чел.	5	
Объем багажника	л	515	
Топливный бак	л	50	
ДВИГАТЕЛЬ			
Тип двигателя	M16A VVT		
Количество цилиндров	4		
Количество клапанов	16		
Рабочий объем двигателя	см ³	1 586	
Диаметр цилиндра x ход поршня	мм	78,0 x 83,0	
Степень сжатия	10,5		
Максимальная мощность	кВт/об. мин.	79 / 5 600	
Максимальный крутящий момент	Нм/об. мин.	145 / 4 000	
Система подачи топлива	Многоточечный впрыск		
Европейский экологический стандарт	Евро 4		
КОРОБКА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ			
Тип трансмиссии	5MT 4AT		
Передаточные числа КПП	I	3,545	2,875
	II	1,904	1,568
	III	1,310	1,000
	IV	0,969	0,697
	V	0,815	-
	Задняя	3,250	2,300
Главная передача	4,411 4,375		
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ			
Рулевое управление	Шестерня-рейка		
Подвеска	Передняя	Типа МакФерсон	
	Задняя	Торсионная балка	
Тормоза	Передние	Вентилируемые диски	
	Задние	Дисковые	
Шины	195 / 65R15		
ДИНАМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ			
Макс. скорость	км / ч	180	170
0-100 км/ч	сек	10,7	12,3
ТОПЛИВНАЯ ЭКОНОМИЧНОСТЬ И ЭКОЛОГИЧНОСТЬ*			
Потребление топлива	Городской цикл	л / 100км	8,5 9,8
	Загородный цикл	л / 100км	5,8 6,4
	Смешанный цикл	л / 100км	6,8 7,6
Выброс CO ₂	г / км	165	182

* Заводские данные, полученные в идеальных условиях, без учета влияния манеры вождения, а также погодных, дорожных и прочих условий, влияющих на расход топлива. Реальный расход топлива может отличаться от указанного и определяется только экспериментальным путем.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

